

ELENCO ATTREZZATURE DISPONIBILI

Allegato B

1. **Banco bar** curvo da mt. 5,50 (*dimensione asse*) con piano in acciaio inox corredato da 2 lavelli termosaldati e rubinetteria a gomito. Cella sulla zona lineare con 4/5 vani di cui 2 a doppia cassetiera, pennellatura frontale con pannelli a sbalzo in legno wengé con inserto di striscia orizzontale da cm. 5 in mosaico a rilievo, intervallati da montantini in piattina di acciaio, la parte sottostante avrà incassato una linea di neon mascherato per illuminazione della zoccolatura in acciaio. Le zone non adibite a cella saranno corredate di mensole e/o per incasso di apparecchiature (*escluse dal prezzo*) piano bancalina in marmo giallo imperiale incassato in cornice in wengé con illuminazione sottostante.
2. **Vetrina caldo** secco da Mt. 1,00 con cristalli curvi apribili intelaiati su strutture di alluminio naturale e con 2 file di mensole con resistenza, il pannello seguirà la linea del banco.
3. **Vetrina fredda** ventilata da Mt. 1,50 con cristalli curvi e mensola in cristallo, **motore incorporato** e pannello simile al banco.
4. **Linea retrobanchi** in due tratti per totali Mt. 8 con piano in acciaio e celle sottostanti per totali 14 vani di cui 6 con cassettiere.
5. **Alzata retrobanchi** per Mt. 8 con doghe orizzontali in acciaio alternati da due doghe in wengé, il tutto nella parte più bassa per permettere l'uso e l'appoggio dei piani di lavoro. La parte più alta avrà un mensolone in wengé con piano e zona sottostante in cristallo temperato opalina con luci interne per illuminazione del fondale e della zona lavoro. Il fondo restante sarà in cristallo opalina verde acqua intelaiato in acciaio. Un ulteriore cappello superiore in wengé unirà lo sviluppo dei retrobanchi e avrà un'ulteriore illuminazione in faretti incassati.
6. **Angolo macchina** con piano in marmo, zona sottostante con tramoggia a doppio cassetto svuotabile, vano comandi e cassetto di servizio. Alzata zona cappa in dogato di acciaio con cappa sagomata con spugna e lampada stagna.
7. **Cassa curva** da Mt. 4 con piano in marmo in marmo giallo imperiale incassato in cassonetto di wengé con illuminazione sottostante, pannello in linea al banco bar. Difesa superiore per la zona gioco in cristallo temperato con struttura in acciaio (N.B. non tutta la cassa sarà chiusa perché con superfici curve, l'eventuale esigenza di chiusura sarà preventivata a parte). La parte sottostante sarà corredata di cassette, mensole e vuoto seduta come da vs. richiesta.
8. **Alzata posteriore** alla cassa con mobiletto chiuso da anta per schede etc. Rivestimento del pilastro in laminato wengé bordato in acciaio e cappello luminoso. Contenitore caramelle in cristallo e acciaio.
9. **Cella** componibile a pannelli modulari sp. cm. 6, con pavimento e porta cm. 70x187; i pannelli saranno realizzati in lamiera di acciaio con rivestimento in pellicola plastificata atossica e coibentazione con resina polivretamica iniettata in loco ad alta densità (c.a 39/40 Kg/m³) L'aggancio dei pannelli sarà realizzato a ½ fastemer; gli angoli della cella saranno arrotondati a norma sanitaria; la refrigerazione per una temperatura di esercizio di +1/+2° C. sarà realizzata come segue: unità ermetica a 404,a da HP 1 corredata da tutte le apparecchiature di controllo necessarie, evaporatore ventilato a parete con valvola termostatica; quadro esterno di comando a norma completo di teletermostato elettronico con display luminoso per controllo temperatura; luce interna con plafoniera stagna e interruttore sul quadro esterno.
10. **Espositore giornali** da Mt. 1 alto cm. 220 con struttura in acciaio e wengé e con tasche in cristallo temperato.
11. N° 2 porte ingresso dall'interno e dall'esterno a due ante in laminato wengé bordato in acciaio con struttura yale e maniglioni in acciaio.
12. N° 7 porte interne in laminato bordate in acciaio con serrature.
13. Porta ingresso dall'esterno con telaio in acciaio inox e pannello basso in wengé e zona alta in cristalli temperati. Chiusura con chiave yale.